

ТПО ламинированная жесьть БАУДЕР Т/Ф

Технические характеристики

Описание:	Ламинированная ТПО жесьть для изготовления примыканий и окончаний в кровельной системе Баудер ТЕРМОПЛАН / Баудер ТЕРМОФИН		
Поверхность полотна	Верхняя:	Жемчужно-белый или серебристо-серый	
	Нижняя:	Светло-серая грунтовка	
Основа	Тип:	Оцинкованный лист стали	
Номер артикула:	Лист ФБ 14	6010 0014	
	Рулон ФБ 12	6511 0014	

Характеристика	Метод испытания	Единица измерения	Значение
Видимые дефекты	DIN EN 1850-2	-	нет видимых дефектов
Длина	-	М	лист - 2; рулон - 30
Ширина	-	М	1
Удельная масса / Вес	-	кг	5
Толщина	DIN EN 1849-2	мм	1.4
Толщина стали	DIN EN 1849-2	мм	0.6
Оцинкованное покрытие	-	гр/кв.м.	275
Класс строительных материалов	DIN 4102 часть 1	-	B2
Прочность ламинирования	тест Эриксона	мм	<2
УФ-излучение (1000 ч)	DIN EN 1297	-	класс 1

Ламинированная ТПО жесьть БАУДЕР Т/Ф

это лист оцинкованной стали с полимерным покрытием, предназначенный для изготовления элементов кровельной системы Баудер ТЕРМОПЛАН и Баудер ТЕРМОФИН

Порезка, гибка, установка и крепление ламинированной ТПО жести, осуществляется непосредственно на строительной площадке, усилиями кровельной бригады.

Сварка мембраны с поверхностью ламинированной ТПО жести осуществляется при помощи аппарата горячего воздуха или специальных клеев, жидкостей.